



Caracteristici



Haier



airtècnics

- Perdea de aer cu pompă de aer economisitoare de energie: Reducere cu până la 70% a costurilor emisiilor de CO2 (în modul de încălzire).
- Proiectat special pentru a putea fi instalat la orice fel de u^ă rotativă. Două aspecte posibile, dimensiuni personalizate.
- Carcasă autoportantă făcută din placă de o^ă galvanizat, finisată standard cu o vopsea structurată RAL9016, de culoare albă, din epoxi-poliester. Alte culori sau o^ă inoxidabil, disponibile la cerere.
- Grilaj de admisie larg, fabricat, fără mentenan^ă intensivă.
- Palete de evacuare circulare din aluminiu anodizat, cu formă aerodinamică.
- Ventilatoare centrifugale cu dublă admisie, alimentate de motor extern cu rotor cu zgomot redus. Selector de 5 viteze. Modele EC asamblate cu ventilatoare eficiente cu consum redus.
- Include o bobină de expansiune directă doar pentru încălzire, cu senzori de temperatură inclu^{și}.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX VRF:
Gata de conectare cu pompa de căldură pentru exterior HAIER VRF (R410A). Necesită KIT-ul de Interfa^ă HAIER VRF adaptat pentru perdelele de aer cu valvă de expansiune control programabil.

Specifica^{ții}

50Hz

Model	Flux Aer Nominal (m³/h)	Înălțime Instalare Recomandată (m)
ROTO ECG 1000 VRF10-11A	2190	3-4,2
ROTO ECG 1500 VRF13-14A	2920	3-4,2
ROTO ECG 1500 VRF15-16A	2920	3-4,2
ROTO ECG 2000 VRF20-21A	4380	3-4,2
ROTO ECG 2000 VRF24-25A	4380	3-4,2
ROTO ECG 2500 VRF25-26A	5110	3-4,2
ROTO ECG 2500 VRF29-30A	5110	3-4,2

60Hz

Model	Flux Aer Nominal (m³/h)	Înălțime Instalare Recomandată (m)
ROTO ECG 1000 VRF10-11A	2190	3-4,2
ROTO ECG 1500 VRF13-14A	2920	3-4,2
ROTO ECG 1500 VRF15-16A	2920	3-4,2
ROTO ECG 2000 VRF20-21A	4380	3-4,2
ROTO ECG 2000 VRF24-25A	4380	3-4,2
ROTO ECG 2500 VRF25-26A	5110	3-4,2
ROTO ECG 2500 VRF29-30A	5110	3-4,2



Dimensiuni

