

Caracteristici



- Perdea de aer cu pompă de aer economisitoare de energie: Reducere cu până la 70% a costurilor emisiilor de CO₂ (în modul de încălzire).
- Proiectat special pentru a putea fi instalat la orice fel de u^ă rotativă. Două aspecte posibile, dimensiuni personalizate.
- Carcasă autoportantă făcută din placă de o^ă galvanizată, finisată standard cu o vopsea structurată RAL9016, de culoare albă, din epoxi-poliester. Alte culori sau o^ă inoxidabil, disponibile la cerere.
- Grilaj de admisie larg, fabricat, fără mentenan^ă intensivă.
- Palete de evacuare circulare din aluminiu anodizat, cu formă aerodinamică.
- Ventilatoare centrifugale cu dublă admisie, alimentate de motor extern cu rotor cu zgomot redus. Selector de 5 viteze. Modele EC asamblate cu ventilatoare eficiente cu consum redus.
- Include o bobină de expansiune directă doar pentru încălzire, cu senzori de temperatură inclu^{și}.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
"Gata de conectare cu pompa de căldură pentru exterior MISUBISHI ELECTRIC Standard sau Power Inverter, cu valvă de expansiune care nu este inclusă și ar trebui achizi^{țion}ată de client. Necesită KIT-ul de Interfa^ă MITSUBISHI ELECTRIC DX adaptat pentru perdeaua de aer și control programabil , vă rugăm să ne contacta^{ți} pentru informa^{ții}."
- DX VRF:
Gata de conectare cu pompa de căldură pentru exterior MITSUBISHI ELECTRIC VRF (R410A). Necesită KIT-ul de Interfa^ă MITSUBISHI ELECTRIC VRF adaptat pentru perdelele de aer cu valvă de expansiune și control programabil .

Specifica^{ții}

50Hz

Model	Flux Aer Nominal (m ³ /h)	Înăl ^ț ime Instalare Recomandată (m)	Unitate Exterioară 230Vx1	Unitate Exterioară 400Vx1	
ROTO ECG 1000 DX10-ME	2190	3-4,2	PUZ-ZM100VKA	PUZ-ZM100YKA	5/8" - 3/8"
ROTO ECG 1500 DX14-ME	2920	3-4,2	PUZ-ZM125VKA	PUZ-ZM125YKA	5/8" - 3/8"
ROTO ECG 2000 DX22-ME	4380	3-4,2	-	PUZ-ZM200YKA	1
ROTO ECG 2000 DX24-ME	4380	3-4,2	-	PUZ-ZM250YKA	1
ROTO ECG 2500 DX27-ME	5110	3-4,2	-	PUZ-ZM250YKA	1

Model	Flux Aer Nominal (m ³ /h)	Înăl ^ț ime Instalare Recomandată (m)			
ROTO ECG 1000 VRF10-ME	2190	3-4,2		5/8" - 3/8"	
ROTO ECG 1500 VRF13-ME	2920	3-4,2		5/8" - 3/8"	
ROTO ECG 1500 VRF15-ME	2920	3-4,2		5/8" - 3/8"	
ROTO ECG 2000 VRF20-ME	4380	3-4,2		1	
ROTO ECG 2000 VRF24-ME	4380	3-4,2		1	
ROTO ECG 2500 VRF29-ME	5110	3-4,2		1	
ROTO ECG 2500 VRF25-ME	5110	3-4,2		1	

60Hz

Model	Flux Aer Nominal (m ³ /h)	Înăl ^ț ime Instalare Recomandată (m)	Unitate Exterioară 230Vx1	Unitate Exterioară 400Vx1	
ROTO ECG 1000 DX10-ME	2190	3-4,2	PUZ-ZM100VKA	PUZ-ZM100YKA	5/8" - 3/8"
ROTO ECG 1500 DX14-ME	2920	3-4,2	PUZ-ZM125VKA	PUZ-ZM125YKA	5/8" - 3/8"
ROTO ECG 2000 DX22-ME	4380	3-4,2	-	PUZ-ZM200YKA	1
ROTO ECG 2000 DX24-ME	4380	3-4,2	-	PUZ-ZM250YKA	1
ROTO ECG 2500 DX27-ME	5110	3-4,2	-	PUZ-ZM250YKA	1



Model	Flux Aer Nominal	Înălțime Instalare Recomandată	
	(m³/h)	(m)	
ROTO ECG 1000 VRF10-ME	2190	3-4,2	5/8" - 3/8"
ROTO ECG 1500 VRF13-ME	2920	3-4,2	5/8" - 3/8"
ROTO ECG 1500 VRF15-ME	2920	3-4,2	5/8" - 3/8"
ROTO ECG 2000 VRF20-ME	4380	3-4,2	1
ROTO ECG 2000 VRF24-ME	4380	3-4,2	1
ROTO ECG 2500 VRF29-ME	5110	3-4,2	1
ROTO ECG 2500 VRF25-ME	5110	3-4,2	1

Dimensiuni

