

Caracteristici



- Perdea de aer cu pompă de aer economisitoare de energie: Reducere cu până la 70% a costurilor emisiilor de CO₂ (în modul de încălzire).
- Carcasă autoportantă făcută din placă de oțel galvanizat, finisată standard cu o vopsea structurată RAL9016, de culoare albă, din epoxi-poliester. Alte culori sau oțel inoxidabil, disponibile la cerere.
- Grilă de admisie micro-perforată, cu funcție de filtrare și mentenanță ușoară. Prefiltru intern inclus.
- Palete de evacuare din aluminiu anodizat, cu formă aerodinamică, ajustabilă pe fiecare parte de la 0 la 15°.
- Ventilatoare centrifugale cu dublă admisie, alimentate de motor extern cu rotor cu zgomot redus. Selector de 5 viteze. Modele EC asamblate cu ventilatoare eficiente cu consum redus.
- Prefiltru intern inclus.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
Gata de conectare cu pompa de căldură pentru exterior DAIKIN Inverter (R410A), cu valvă de expansiune care nu este inclusă și ar trebui achiziționată de client. Necesită KIT-ul de Interfață DAIKIN DX adaptat pentru perdelele de aer și control programabil.
- DX VRV:
Gata de conectare cu pompa de căldură pentru exterior DAIKIN VRV (R410A), cu valvă de expansiune care nu este inclusă și ar trebui achiziționată de client. Necesită KIT-ul de Interfață DAIKIN VRV adaptat pentru perdelele de aer și control programabil.

Specificații

50Hz

Model	Flux Aer Nominal (m ³ /h)	Înălțime Instalare Recomandată (m)	Unitate Exterioară 230Vx1	Unitate Exterioară 400Vx1
ECM 1500 DX13-DA	2460	2,5-3,8	ERQ 100 AV1	-
ECM 2000 DX18-DA	3280	2,5-3,8	ERQ 140 AV1	-
ECM 2000 DX16-DA	3280	2,5-3,8	ERQ 125 AV1	ERQ 125 AW1
ECM 2500 DX24-DA	4100	2,5-3,8	-	ERQ 200 AW1
ECM 3000 DX25-DA	4920	2,5-3,8	-	ERQ 200 AW1
ECG 1000 DX10-DA	2190	3-4,2	ERQ 100 AV1	-
ECG 1500 DX15-DA	2920	3-4,2	ERQ 125 AV1	ERQ 125 AW1
ECG 1500 DX13-DA	2920	3-4,2	ERQ 100 AV1	-
ECG 2000 DX24-DA	4380	3-4,2	-	ERQ 200 AW1
ECG 2500 DX25-DA	5110	3-4,2	-	ERQ 200 AW1
ECG 2500 DX29-DA	5110	3-4,2	-	ERQ 250 AW1
ECG 3000 DX32-DA	5840	3-4,2	-	ERQ 250 AW1

Model	Flux Aer Nominal (m ³ /h)	Înălțime Instalare Recomandată (m)
ECM 1000 VRV8-DA	1640	2,5-3,8
ECM 1500 VRV12-DA	2460	2,5-3,5
ECM 2000 VRV16-DA	3280	2,5-3,8
ECM 2000 VRV19-DA	3280	2,5-3,8
ECM 2500 VRV21-DA	4100	2,5-3,8
ECM 2500 VRV24-DA	4100	2,5-3,8
ECM 3000 VRV26-DA	4920	2,5-3,8
ECM 3000 VRV30-DA	4920	2,5-3,8
ECG 1000 VRV10-DA	2190	3-4,2
ECG 1500 VRV13-DA	2920	3-4,2
ECG 1500 VRV15-DA	2920	3-4,2
ECG 2000 VRV20-DA	4380	3-4,2
ECG 2000 VRV24-DA	4380	3-4,2
ECG 2500 VRV25-DA	5110	3-4,2
ECG 2500 VRV29-DA	5110	3-4,2
ECG 3000 VRV29-DA	5840	3-4,2
ECG 3000 VRV34-DA	5840	3-4,2

60Hz



Model	Flux Aer Nominal (m³/h)	Înălțime Instalare	Unitate Exterioară		
		Recomandată (m)	230Vx1	400Vx1	
ECM 1500 DX13-DA	2460	2,5-3,8	ERQ 100 AV1	-	5/8" - 3/8"
ECM 2000 DX18-DA	3280	2,5-3,8	ERQ 140 AV1	-	3/4" - 3/8"
ECM 2000 DX16-DA	3280	2,5-3,8	ERQ 125 AV1	ERQ 125 AW1	5/8" - 3/8"
ECM 2500 DX24-DA	4100	2,5-3,8	-	ERQ 200 AW1	3/4" - 3/8"
ECM 3000 DX25-DA	4920	2,5-3,8	-	ERQ 200 AW1	3/4" - 3/8"
ECG 1000 DX10-DA	2190	3-4,2	ERQ 100 AV1	-	5/8" - 3/8"
ECG 1500 DX15-DA	2920	3-4,2	ERQ 125 AV1	ERQ 125 AW1	5/8" - 3/8"
ECG 1500 DX13-DA	2920	3-4,2	ERQ 100 AV1	-	5/8" - 3/8"
ECG 2000 DX24-DA	4380	3-4,2	-	ERQ 200 AW1	3/4" - 3/8"
ECG 2500 DX25-DA	5110	3-4,2	-	ERQ 200 AW1	3/4" - 3/8"
ECG 2500 DX29-DA	5110	3-4,2	-	ERQ 250 AW1	7/8" - 3/8"
ECG 3000 DX32-DA	5840	3-4,2	-	ERQ 250 AW1	7/8" - 3/8"

Model	Flux Aer Nominal (m³/h)	Înălțime Instalare Recomandată (m)	
ECM 1000 VRV8-DA	1640	2,5-3,8	5/8" - 3/8"
ECM 1500 VRV12-DA	2460	2,5-3,5	5/8" - 3/8"
ECM 2000 VRV16-DA	3280	2,5-3,8	5/8" - 3/8"
ECM 2000 VRV19-DA	3280	2,5-3,8	3/4" - 3/8"
ECM 2500 VRV21-DA	4100	2,5-3,8	3/4" - 3/8"
ECM 2500 VRV24-DA	4100	2,5-3,8	3/4" - 3/8"
ECM 3000 VRV26-DA	4920	2,5-3,8	3/4" - 3/8"
ECM 3000 VRV30-DA	4920	2,5-3,8	7/8" - 3/8"
ECG 1000 VRV10-DA	2190	3-4,2	5/8" - 3/8"
ECG 1500 VRV13-DA	2920	3-4,2	5/8" - 3/8"
ECG 1500 VRV15-DA	2920	3-4,2	5/8" - 3/8"
ECG 2000 VRV20-DA	4380	3-4,2	3/4" - 3/8"
ECG 2000 VRV24-DA	4380	3-4,2	3/4" - 3/8"
ECG 2500 VRV25-DA	5110	3-4,2	3/4" - 3/8"
ECG 2500 VRV29-DA	5110	3-4,2	7/8" - 3/8"
ECG 3000 VRV29-DA	5840	3-4,2	7/8" - 3/8"
ECG 3000 VRV34-DA	5840	3-4,2	7/8" - 3/8"



Dimensiuni

