Caracteristici

Perdeaua de aer ARIS include un panou frontal fin, cu formă și colțuri rotunjite, care poate fi personalizat cu logo-uri, lumini, semne sau alte elemente de avertizare sau informare. Grila de admisie este ascunsă în partea de sus, astfel evitând vizibilitatea asupra interiorului perdelei de aer și a filtrului.

Designul contemporan, discret și elegant al perdelei de aer ARIS, împreună cu finisajele sale de înaltă calitate, fac din această perdea de aer alegerea perfectă pentru intrările comerciale de până la 2,8 metri înălțime, asigurând condiționarea eficientă și sustenabilă a aerului fără a perturba arhitectura și designul interior.



- Design stilat, discret □contemporar potrivit pentru orice arhitectură interioară.
- Panou lateral fin, care poate fi personalizat cu logotipuri, lumini, litere sau alte informa□i informative sau de avertizare, în func□ie de cerin□ele clien□ilor.
- Carcasă autoportantă rotunjită din o□el, cu capace laterale din plastic fără margini, finisată standard cu o vopsea structurată RAL9016, de culoare albă, din epoxi-poliester.Alte culori sunt disponibile la cerere.
- Admisie de aer ascunsă în partea de sus, nefiind vizibil interiorul unită□i □grila de admisie.
- Palete de evacuare din aluminiu anodizat, cu formă aerodinamică.
- Ventilatoare transversale silen□ioase, alimentate de un motor extern cu rotor □i 2 viteze.
- "P" type with water heated coil and integrated regulation for ON/OFF or three stages 0-10V proportional valve. Tip "E" cu componente protejate electric, trei stadii cu ajustare integrată.Tip "A" fără încălzire, doar aer.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Specifica□i

50Hz

Model	(m³/h)	(m)
ARIS 1000 A	2,5-3,5	
ARIS 1500 A	2,5-3,5	
ARIS 2000 A	2,5-3,5	

Model	(m³/h)	(kW)	(m)
ARIS 1000 E	2,5-3,5		
ARIS 1500 E	2,5-3,5		
ARIS 2000 E	2,5-3,5		

Model	(m³/h)	(kW)	(kW)	(m)
ARIS 1000 P86	2,5-3,5			
ARIS 1500 P86	2,5-3,5			
ARIS 2000 P86	2,5-3,5			
ARIS 1000 P64	2,5-3,5			
ARIS 1500 P64	2,5-3,5			
ARIS 2000 P64	2,5-3,5			

60Hz

Model	(m³/h)	(m)
ARIS 1000 A 60Hz	2,2-2,8	
ARIS 1500 A 60Hz	2,2-2,8	
ARIS 2000 A 60Hz	2,2-2,8	

Dimensiuni



	L	A	B
Aris 1000	1034	940	-
Aris 1500	1534	1440	-
Aris 2000	2034	1940	970



