WINDBOX ÎNCASTRAT VRF-HA| Perdele de Aer pentru Pompe de Căldură Haier

Caracteristici



- Perdea de aer cu pompă de aer economisitoare de energie: Reducere cu până la 70% a costurilor □emisiilor de CO2 (în modul de încălzire).
- Carcasă autoportantă făcută din placă de o□el galvanizat, gata de instalare încastrată în tavan fals.
- Grilă de admisie (fără mentenan□ă) făcută din profile de aluminiu □duză de evacuare integrată de culoare albă RAL 9016.Alte culori sunt disponibile la cerere.Prefiltru intern inclus.
- Palete de evacuare din aluminiu anodizat, cu formă aerodinamică, ajustabile în ambele direc□ii.
- Ventilatoare centrifugale cu dublă admisie, alimentate de motor extern cu rotor □ cu zgomot redus. Selector de 5 viteze.Modele EC asamblate cu ventilatoare eficiente cu consum redus.
- Prefiltru intern inclus.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX VRF:
  Gata de conectare cu pompa de căldură pentru exterior HAIER VRF (R410A). Necesită KIT-ul de Interfa□ă HAIER VRF adaptat pentru perdelele de aer cu valvă de expansiune □control programabil.

Specifica□ii


50Hz


Model	(m³/h)	(m)
RECM 1000 VRF7-HA	2,5-3,8	
RECM 1500 VRF12-HA	2,5-3,8	
RECM 2000 VRF16-HA	2,5-3,8	
RECM 2000 VRF19-HA	2,5-3,8	
RECM 2500 VRF21-HA	2,5-3,8	
RECM 2500 VRF24-HA	2,5-3,8	
RECG 1000 VRF10-HA	3-4,2	
RECG 1500 VRF13-HA	3-4,2	
RECG 1500 VRF15-HA	3-4,2	
RECG 2000 VRF20-HA	3-4,2	
RECG 2000 VRF24-HA	3-4,2	
RECG 2500 VRF25-HA	3-4,2	
RECG 2500 VRF29-HA	3-4,2	

60Hz

Model	(m³/h)	(m)
RECM 1000 VRF7-HA	2,5-3,8	
RECM 1500 VRF12-HA	2,5-3,8	
RECM 2000 VRF16-HA	2,5-3,8	
RECM 2000 VRF19-HA	2,5-3,8	
RECM 2500 VRF21-HA	2,5-3,8	
RECM 2500 VRF24-HA	2,5-3,8	
RECG 1000 VRF10-HA	3-4,2	
RECG 1500 VRF13-HA	3-4,2	
RECG 1500 VRF15-HA	3-4,2	
RECG 2000 VRF20-HA	3-4,2	
RECG 2000 VRF24-HA	3-4,2	
RECG 2500 VRF25-HA	3-4,2	
RECG 2500 VRF29-HA	3-4,2	

Dimensiuni





	L	L1	A	B
Recessed Windbox 1000	1000	1050	920	-
Recessed Windbox 1500	1500	1550	1420	710
Recessed Windbox 2000	2000	2050	1920	960
Recessed Windbox 2500	2500	2550	2420	1210