



Caracteristici



- Perdea de aer cu pompă de aer economisitoare de energie: Reducere cu până la 70% a costurilor emisiilor de CO2 (în modul de încălzire).
- Design stilat, discret și contemporan potrivit pentru orice arhitectură interioară.
- Panou lateral fin, care poate fi personalizat cu logotipuri, lumini, litere sau alte informații informative sau de avertizare, în funcție de cerințele clienților.
- Carcasă autoportantă rotunjită din oțel, cu capace laterale din plastic fără margini, finisată standard cu o vopsea structurată RAL9016, de culoare albă, din epoxi-poliester. Alte culori sunt disponibile la cerere.
- Admisie de aer ascunsă în partea de sus, nefiind vizibil interiorul unității și grila de admisie.
- Palete de evacuare din aluminiu anodizat, cu formă aerodinamică, ajustabile în ambele direcții.
- Ventilatoare centrifugale cu dublă admisie, alimentate de motor extern cu rotor și cu zgomot redus. Selector de 5 viteze. Modele EC asamblate cu ventilatoare eficiente cu consum redus.
- Prefiltru intern inclus.
- Panou de control Plug&Play CS-5DX-NE Slave DX cu selector de 5 viteze.
- DX 1:1:
Gata de conectare cu pompa de căldură pentru exterior PANASONIC Inverter (R410A) cu valvă de expansiune. Necesită KIT-ul de Interfață PANASONIC DX adaptat pentru perdelele de aer și control programabil.
- DX VRF:
Gata de conectare cu pompa de căldură pentru exterior PANASONIC VRF (R410A). Necesită KIT-ul de Interfață PANASONIC VRF adaptat pentru perdelele de aer cu valvă de expansiune și control programabil.

Specificații

50Hz

Model	Flux Aer Nominal (m³/h)	Unitate Exterioară 230Vx1	Unitate Exterioară 400Vx1	Înălțime Instalare Recomandată (m)
SMART ECM 1500 DX11-	2460	U-100PZH3E5	U-100PZH3E8	2,5-3,8
SMART ECM 1500 DX13-	2460	U-125PZH3E5	U-125PZH3E8	2,5-3,8
SMART ECM 2000 DX16-	3280	U-140PZH3E5	U-140PZH3E8	2,5-3,8
SMART ECM 2500 DX22-	4100	-	U-200PZH3E8	2,5-3,8
SMART ECM 3000 DX28-	4920	-	U-250PZH3E8	2,5-3,8
SMART ECG 1000 DX10-	2190	U-100PZH3E5	U-100PZH3E8	3-4,2
SMART ECG 1500 DX14S-	2920	U-125PZH3E5	U-125PZH3E8	3-4,2
SMART ECG 1500 DX14E-	2920	U-140PZ3E5	U-140PZ3E8	3-4,2
SMART ECG 2000 DX22-	4380	-	U-200PZH3E8	3-4,2
SMART ECG 2500 DX28-	5110	-	U-250PZH3E8	3-4,2
SMART ECG 3000 DX28-	5840	-	U-250PZH3E8	3-4,2

Model	Flux Aer Nominal (m³/h)	Înălțime Instalare Recomandată (m)
SMART ECM 1500 VRF12-	2460	2,5-3,8
SMART ECM 2000 VRF16-	3280	2,5-3,8
SMART ECM 2000 VRF19-	3280	2,5-3,8
SMART ECM 2500 VRF21-	4100	2,5-3,8
SMART ECM 2500 VRF24-	4100	2,5-3,8
SMART ECM 3000 VRF26-	4920	2,5-3,8
SMART ECG 1000 VRF10-	2190	3-4,2
SMART ECG 1500 VRF13-	2920	3-4,2
SMART ECG 1500 VRF15-	2920	3-4,2
SMART ECG 2000 VRF20-	4380	3-4,2
SMART ECG 2000 VRF24-	4380	3-4,2





Model	Flux Aer Nominal (m ³ /h)	Înălțime Instalare Recomandată (m)
SMART ECG 2500 VRF25- PA	5110	3-4,2
SMART ECG 2500 VRF29- PA	5110	3-4,2
SMART ECG 3000 VRF29- PA	5840	3-4,2

60Hz

Model	Flux Aer Nominal (m ³ /h)	Unitate Exterioară 230Vx1	Unitate Exterioară 400Vx1	Înălțime Instalare Recomandată (m)
SMART ECM 1500 DX11- PA	2460	U-100PZH3E5	U-100PZH3E8	2,5-3,8
SMART ECM 1500 DX13- PA	2460	U-125PZH3E5	U-125PZH3E8	2,5-3,8
SMART ECM 2000 DX16- PA	3280	U-140PZH3E5	U-140PZH3E8	2,5-3,8
SMART ECM 2500 DX22- PA	4100	-	U-200PZH3E8	2,5-3,8
SMART ECM 3000 DX28- PA	4920	-	U-250PZH3E8	2,5-3,8
SMART ECG 1000 DX10- PA	2190	U-100PZH3E5	U-100PZH3E8	3-4,2
SMART ECG 1500 DX14S- PA	2920	U-125PZH3E5	U-125PZH3E8	3-4,2
SMART ECG 1500 DX14E- PA	2920	U-140PZ3E5	U-140PZ3E8	3-4,2
SMART ECG 2000 DX22- PA	4380	-	U-200PZH3E8	3-4,2
SMART ECG 2500 DX28- PA	5110	-	U-250PZH3E8	3-4,2
SMART ECG 3000 DX28- PA	5840	-	U-250PZH3E8	3-4,2

Model	Flux Aer Nominal (m ³ /h)	Înălțime Instalare Recomandată (m)
SMART ECM 1500 VRF12- PA	2460	2,5-3,8
SMART ECM 2000 VRF16- PA	3280	2,5-3,8
SMART ECM 2000 VRF19- PA	3280	2,5-3,8
SMART ECM 2500 VRF21- PA	4100	2,5-3,8
SMART ECM 2500 VRF24- PA	4100	2,5-3,8
SMART ECM 3000 VRF26- PA	4920	2,5-3,8
SMART ECG 1000 VRF10- PA	2190	3-4,2
SMART ECG 1500 VRF13- PA	2920	3-4,2
SMART ECG 1500 VRF15- PA	2920	3-4,2
SMART ECG 2000 VRF20- PA	4380	3-4,2
SMART ECG 2000 VRF24- PA	4380	3-4,2
SMART ECG 2500 VRF25- PA	5110	3-4,2
SMART ECG 2500 VRF29- PA	5110	3-4,2
SMART ECG 3000 VRF29- PA	5840	3-4,2

Dimensiuni



	L	A	B
Smart 1000	1034	920	-
Smart 1500	1534	1420	710
Smart 2000	2034	1920	960
Smart 2500	2534	2420	1210
Smart 3000	3034	2920	1460